

序号	名称	厂家、品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价
适用本国产品标准的货物						
1	比色管	博美, 50mL/个, 刻度带有颜色	个	100	3	300
2	比色管	博美, 25mL/个, 刻度带有颜色	个	200	3	600
3	比色管	博美, 10mL/个, 刻度带有颜色	个	200	3	600
4	量筒	博美, 2L/个, 带有颜色的刻度线	个	10	30	300
5	容量瓶	博美, 10mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	80	3.5	280
6	容量瓶	博美, 10mL/个, 高硼硅玻璃材质, 棕色	个	30	3.8	114
7	容量瓶	博美, 25mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	80	3.8	304
8	容量瓶	博美, 50mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	130	5	650
9	容量瓶	博美, 50mL/个, 高硼硅玻璃材质, 棕色	个	30	5.8	174
10	容量瓶	博美, 100mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	100	5.8	580
11	容量瓶	博美, 1L/个, 高硼硅玻璃材质	个	10	16	160
12	容量瓶	博美, 2L/个, 高硼硅玻璃材质	个	10	25	250
13	容量瓶	博美, 50mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	50	5	250
14	容量瓶	博美, 100mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	50	5.5	275
15	容量瓶	博美, 1000mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	5	15	75
16	容量瓶	博美, 2000mL/个, 高硼硅玻璃材质	个	5	26	130
17	容量瓶	博美, 5mL/个, 高硼硅玻璃材质, 带底座	个	100	5.2	520
18	容量瓶	博美, 10mL/个, 高硼硅玻璃材质, 带底座	个	50	5.2	260
19	烧杯	蜀牛, 250mL/个, 高硼硅玻璃材质, 外径60mm, 高度123mm	个	150	2.9	435
20	烧杯	蜀牛, 50mL/个, 高硼硅玻璃材质, 外径40mm, 高度68mm	个	100	2	200
21	烧杯	蜀牛, 100mL/个, 高硼硅玻璃材质, 外径47mm, 高度84mm	个	150	2	300
22	烧杯	蜀牛, 2L/个, 高硼硅玻璃材质, 外径136mm, 高度199mm	个	10	21	210
23	烧杯	蜀牛, 1L/个, 高硼硅玻璃材质, 外径113mm, 高度154mm	个	20	8	160
24	烧杯	蜀牛, 500ml/个, 高硼硅玻璃材质, 外径88mm, 高度121mm	个	60	5	300
25	烧瓶	蜀牛, 100mL/个, 单口, 高硼硅材质	个	50	10.5	525
26	烧瓶	蜀牛, 150ml/个, 高硼硅玻璃材质, 外径59mm, 高度85mm	个	300	4.6	1380
27	烧瓶	蜀牛, 3L/个, 高硼硅玻璃材质, 外径160mm, 高度245mm	个	100	35	3500
28	色谱进样瓶	哈迈, 2mL/个, 透明玻璃材质, 带刻度, 带盖子, 盖子垫片不带切口	个	1000	0.6	600
29	色谱进样瓶	哈迈, 2mL/个, 透明玻璃材质, 带刻度, 带盖子, 盖子垫片带切口	个	1000	0.65	650
30	色谱进样瓶	哈迈, 2mL/个, 棕色玻璃材质, 带刻度, 带盖子, 盖子垫片。不带切口	个	1000	0.95	950

31	玻璃胶头滴管	隆发,管长 $\geq 180\text{mm}$ ,直形点滴管,高硼硅玻璃	个	300	0.7	210
32	带盖玻璃广口瓶	蜀牛,250mL/个,具磨砂玻璃塞,白色,高硼硅材质	个	100	5.8	580
33	玻璃棒	隆发, $\geq 10\text{cm}$ ,末端弯曲扁平	个	30	2	60
34	抽脂瓶	朋利驰,100mL/个,配硅胶或聚四氟乙烯塞子	个	30	32	960
35	玻璃棒	隆发,长 $\geq 30\text{cm}$ ,直径8mm	个	20	1	20
36	硫酸称量纸	皎洁,100mm*100mm	张	10000	0.11	1100
37	磨口三角瓶	蜀牛,250mL/个,34mm瓶口内径带玻璃塞	个	50	11	550
38	旋转蒸发瓶	莱伯泰科,2000mL/个,口径29/32,适用于采购单位EV400型旋转蒸发器	个	40	400	16000
39	旋转蒸发瓶	莱伯泰科,1000mL/个,口径29/32,适用于采购单位EV400型旋转蒸发器	个	40	200	8000
40	碱式滴定管	博美,10mL/个,玻璃透明	个	10	11.5	115
41	碱式滴定管	博美,25mL/个,玻璃透明	个	10	11.5	115
42	酸式滴定管	博美,10mL/个,玻璃透明	个	5	18.5	92.5
43	酸式滴定管	博美,25mL/个,玻璃透明	个	5	18.5	92.5
44	干燥器	隆发,60cm,加厚玻璃带瓷板	个	10	400	4000
45	棕色广口瓶	科智,1000mL/个,玻璃	个	200	8	1600
46	白色广口瓶	科智,1000mL/个,玻璃	个	200	7	1400
47	50mL具塞比色管	Labshark,50mL/个,A级,材质:高硼硅玻璃,透光度高、比色清晰,磨砂具塞,比色管口内径20mm、口外径27mm、加盖总长228.5mm、无盖长210.5mm、管身外径25mm,25mL、50mL处有定容刻度线,刻度标识为喷砂工艺、	个	480	5.5	2640
48	25mL具塞比色管	Labshark,25mL/个,A级,材质:高硼硅玻璃,透光度高、比色清晰,磨砂具塞,比色管口内径16mm、口外径20mm、加盖总长183mm、无盖长170.5mm、管身外径19mm,25mL、10mL处有定容刻度线,刻度标识为喷砂工艺、清	个	480	4.5	2160
49	10mL具塞比色管	Labshark,10mL/个,A级,材质:高硼硅玻璃,透光度高、比色清晰,磨砂具塞,比色管口内径12mm、口外径17mm、加盖总长128mm、无盖长117mm、管身外径16mm,10mL、5mL处有定容刻度线,刻度标识为喷砂工艺、清晰	个	480	3.2	1536
50	研钵	唐山理化,100mL/个	个	10	5	50
51	量筒	博美,100mL/个,玻璃	个	20	4.8	96
52	量筒	博美,50mL/个,玻璃	个	200	3.8	760

53	减压干燥器	隆发, 口内径 $\geq 400\text{mm}$ 、口外径 $\geq 460\text{mm}$ , 盖子高 $\geq 165\text{mm}$ , 全高 $\geq 460\text{mm}$ , 玻璃材质, 带压力表, 带无油真空泵	个	2	700	1400
54	称量瓶	隆发, 高 $30\text{mm}$ , 直径 $60\text{mm}$	个	50	6	300
55	扁形称量瓶	隆发, 高 $40\text{mm}$ , 直径 $80\text{mm}$	个	50	14	700
56	比色皿	伟鑫, $10\text{mm}/\text{个}$ , 材质: 紫外石英玻璃, 两通光, 容量: $3.5\text{ml}$ , 光程: $10\text{mm}$ , 透光率: $>83\%$ , 外形尺寸: $125.*12.5*45\text{mm}$ , 适用波长: $190\text{nm}-2500\text{nm}$ , 耐酸碱、耐有机溶剂, 耐温 $600^{\circ}\text{C}$	个	10	28	280
57	50mm漏斗	隆发, $50\text{mm}/\text{个}$ , 材质: 高硼硅玻璃, 漏斗直径 $50\text{mm}$ , 管长 $\geq 150\text{mm}$ , 总高 $\geq 185\text{mm}$ , 管外径 $7\text{mm}$ , 壁厚 $1.2\text{mm}$	个	100	3	300
58	100mm漏斗	隆发, $100\text{mm}/\text{个}$ , 材质: 高硼硅玻璃, 漏斗直径 $100\text{mm}$ , 管长 $\geq 150\text{mm}$ , 总高 $\geq 232\text{mm}$ , 管外径 $12\text{mm}$ , 壁厚 $1.5\text{mm}$	个	50	5.5	275
59	15ml玻璃离心管	博美, 高硼硅玻璃材质, 具塞、圆底, 有刻度线, 直径 $20\text{mm}$ 、高 $110\text{mm}$ (含盖子), 能与采购单位的安徽嘉文JW-2042型离心机适配, 满足 $4000\text{r}/\text{min}$ 转速下连续离心工作 $20\text{min}$ 以上无破损。	个	300	8.6	2580
60	25ml玻璃离心管	博美, 高硼硅玻璃材质, 具塞、圆底, 有刻度线, 直径 $20\text{mm}$ 、高 $150\text{mm}$ (含盖子), 能与采购单位的安徽嘉文JW-2042型离心机适配使用, 满足 $4000\text{r}/\text{min}$ 转速下连续离心工作 $20\text{min}$ 以上无破损。	个	300	8.6	2580
61	蓝盖试剂瓶	蜀牛, $2000\text{ml}/\text{个}$ , 刻度范围: $400-1800\text{ml}$ , 硼硅酸3.3玻璃材质, 可高温高压灭菌 (耐 $140^{\circ}\text{C}$ ), 带刻度, 白色瓷釉标记区, 聚丙烯 (PP) 外旋盖, 带O型防滴漏倾倒环, 可替换。	个	20	85	1700
62	蓝盖试剂瓶	蜀牛, $1000\text{ml}/\text{个}$ , 刻度范围: $200-800\text{ml}$ , 硼硅酸3.3玻璃材质, 可高温高压灭菌 (耐 $140^{\circ}\text{C}$ ), 带刻度, 白色瓷釉标记区, 聚丙烯 (PP) 外旋盖, 带O型防滴漏倾倒环, 可替换。	个	40	45	1800
63	消解罐	CEM, $55\text{mL}/\text{根}$ , 材质: 聚四氟乙烯, 能与采购单位的CEM MARS6消解仪配套使用	根	10	800	8000
64	耐低温高速刀片组	培安, 能与采购单位的培安CG-900型液氮冷冻研磨仪配套使用, 适配该设备 $5\text{L}$ 研磨室。耐液氮的低温不锈钢材质, 包含盖子、刀片组件。耐低温高速旋转刀片, 配有低温传感器: 当样品达到指定温度时才可进行研磨。最大转速 $\geq 3600\text{RPM}$ 。	套	2	13200	26400

65	1ml巴氏吸 管	Labshark, 1ml/支, 塑料材质, 长142mm, 吸囊外径12mm, 吸囊长度35mm, 吸管外径4mm, 出液口直径2.5mm, 刻度清晰可见, 吸囊回弹性好	个	20000	0.05	1000
66	3ml巴氏吸 管	Labshark, 3ml/支, 塑料材质, 长150mm, 吸囊外径12mm, 吸囊长度41mm, 吸管外径7mm, 出液口直径3mm, 刻度清晰可见, 吸囊回弹性好	个	20000	0.05	1000
67	5ml巴氏吸 管	Labshark, 5ml/支, 塑料材质, 长210mm, 吸囊外径14.5mm, 吸囊长度53mm, 吸管外径8mm, 出液口直径3mm, 刻度清晰可见, 吸囊回弹性好	个	20000	0.16	3200
68	10ml巴氏 吸管	Labshark, 10ml/支, 塑料材质, 长300mm, 吸囊外径18mm, 吸囊长度66mm, 吸管外径9mm, 出液口直径3mm, 刻度清晰可见, 吸囊回弹性好	个	5000	0.19	950
69	50mL瓶口 分液器	普兰德, 量程: 5-50mL, 分刻度: 0.2mL。数字可调型, 4位数字显示。与试剂接触部件的材料: 硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷, ETFE (乙烯 - 四氟乙烯共聚物)、FEP (聚全氟乙丙烯)、PFA (全氟烷氧基树脂)、PTFE (聚四氟乙烯) 及PP (聚丙烯)。操作极限: 最大蒸汽压: 600mbar, 最大黏度: 500 mm <sup>2</sup> /s, 最高温度: 40° C, 最大密度: 2.2 g/cm <sup>3</sup> 。排液管含安全回流阀; 阀门系统无需密封圈; 可121° C高压湿热灭菌; 出厂设置的改变可由一红色校准 (标识) 板自动提示; 易于拆卸清洗; 可替换的进液阀及排液阀, 内含阀门球; 阀门模块可以360° 旋转; 吸液管长度可调, 适应各种试剂瓶规格; 45mm 标准螺口。全量程准确度≤0.5%, 5mL检定点 (容量允许误差±0.6%, 测量重复性≤0.2%), 25mL检定点 (容量允许误差±0.5%, 测量重复性≤0.2%), 50mL检定点 (容量允许误差±0.5%, 测量重复性≤0.2%)。	个	8	3100	24800

共  
4  
页

70	25mL瓶口分液器	普兰德,量程: 2.5-25mL, 分刻度: 0.1mL。数字可调型, 4位数字显示。与试剂接触部件的材料: 硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷, ETFE (乙烯 - 四氟乙烯共聚物)、FEP (聚全氟乙丙烯)、PFA (全氟烷氧基树脂)、PTFE (聚四氟乙烯) 及PP (聚丙烯)。操作极限: 最大蒸汽压: 600mbar, 最大黏度: 500 mm <sup>2</sup> /s, 最高温度: 40° C, 最大密度: 2.2 g/cm <sup>3</sup> 。排液管含安全回流阀; 阀门系统无需密封圈; 可121° C高压湿热灭菌;。出厂设置的改变可由一红色校准 (标识) 板自动提示; 易于拆卸清洗; 可替换的进液阀及排液阀, 内含阀门球; 阀门模块可以360° 旋转; 吸液管长度可调, 适应各种试剂瓶规格; 45mm标准螺口。全量程准确度≤0.5%, 5mL检定点 (容量允许误差±0.6%, 测量重复性≤0.2%), 25mL检定点 (容量允许误差±0.5%, 测量重复性≤0.2%), 50mL检定点 (容量允许误差±0.5%, 测量重复性≤	个	8	3100	24800
71	液相色谱柱	艾杰尔, 5 μm, 4.6×150mm; 单分散高纯硅胶微球十八烷基官能团; 载碳量 14% ; CV值<5%, 孔径180Å ; 比表面积200m <sup>2</sup> /g; PH范围 2-10	根	6	2150	12900
72	液相色谱柱	艾杰尔, 5 μm, 4.6×250mm; 单分散高纯硅胶微球十八烷基官能团; 载碳量 17%; CV值<5%, 孔径120Å; 比表面积300m <sup>2</sup> /g; PH范围 2-10	根	2	2065.5	4131
73	丁腈手套	英科, S号, 材质: 合成橡胶, 耐酸碱、抗油污、防滑耐磨、防静电	只	5000	0.12	600
74	丁腈手套	英科, M号, 材质: 合成橡胶, 耐酸碱、抗油污、防滑耐磨、防静电	只	5000	0.12	600
75	丁腈手套	英科, L号, 材质: 合成橡胶, 耐酸碱、抗油污、防滑耐磨、防静电	只	5000	0.12	600
76	口罩	阿拉丁, ≥15g/只, 防护等级: KN95, 口罩滤料: 活性炭, 层数: 5层 (无纺布、活性炭、熔喷布、喷胶棉、无纺布), 材质: 活性炭, 执行标准: GB2626, 独立包装, 头戴式、海绵鼻垫、可调节鼻夹、3D立体裁剪。	只	2500	0.45	1125
77	滤膜过滤器	领航, 有机系, 膜直径: 13mm, 绿色, 膜孔径: 0.22um, 尼龙材质。可过滤含有有机物质的液体, 但不耐酸碱, 过水流速较慢。	个	5000	0.3	1500

78	滤膜过滤器	领航,水系,膜直径:13mm,黄色,膜孔径:0.22um,聚醚砜材质。可过滤水性溶液,流通量大过滤快,不耐带有有机物质及酸碱的液体。	个	5000	0.3	1500
79	50ml离心管	科曼,50ml/个,材质:聚丙烯(PP),螺口尖底,带硅胶密封圈,黄色盖,外径28.84mm、内径27.32mm、盖子直径33.54mm,总长113.35mm、管壁外长112.00mm、盖子长13.77mm。	个	5000	0.3	1500
80	10ml离心管	科曼,10ml/个,材质:聚丙烯(PP),螺口尖底,黄色盖,外径16.6mm,总长107mm。	个	10000	0.2	2000
81	注射器	健士,5mL/支,针筒全长8.2cm,筒长5.5cm,筒直径1.0cm,针头长39mm,0.5*20mm针,针筒单支独立包装,环氧乙烷灭菌,硅油活塞头,管壁透亮、刻度清晰,斜口针尖。	支	10000	0.23	2300
82	注射器	健士,2.5mL/支,针筒全长9cm,筒长6cm,筒直径1.3cm,针头长42mm,0.6*25mm针,单支独立包装,环氧乙烷灭菌,硅油活塞头,管壁透亮、刻度清晰,斜口针尖。	支	10000	0.23	2300
83	注射器	健士,50mL/支,针筒全长15.3cm,筒长12cm,筒直径2.9cm,针头长55mm,1.6*30mm针,针筒单支独立包装,环氧乙烷灭菌,硅油活塞头,管壁透亮、刻度清晰,斜口针尖。	支	1000	0.3	300
84	色素专用柱	艾可依,150mg/6ml/支,WAX混合型弱阴离子交换反向吸附或等效固相萃取柱。	支	420	6	2520
85	Oasis HLB固相萃取柱	艾杰尔,60mg/3ml/支,有机相	支	500	5	2500
86	Oasis HLB固相萃取柱	艾杰尔200mg/6ml/支,有机相	支	300	7.5	2250
小计		大写:壹拾玖万柒仟捌佰陆拾元整 小写:197860.00				
其他						
...		无				
...						
小计		大写:壹拾玖万柒仟捌佰陆拾元整 小写:197860.00				
合计		大写:壹拾玖万柒仟捌佰陆拾元整 小写:197860.00				